

Многофункциональный сочлененный минипогрузчик MultiOne 6.3+

Технические параметры минипогрузчика MultiOne 6.3+:

Модель	MultiOne 6.3+
Двигатель	Kubota D1305, 3 цилиндр. 1291 куб.см.
Мощность / Крутящий момент	25л/с / 85Н/м при 1700 об/мин
Топливо	Дизель
Трансмиссия	Гидростатическая
Макс. Скорость	9 км/ч
Поток гидравлики	50 л/мин
Вылет стрелы	2,92 м
Опрокидывающая нагрузка*	1200 кг
Грузоподъемность **	960 кг
Грузоподъемность при повороте ***	780 кг
Отрывное усилие / 50 см	1400 кг
Тяговое усилие	1690 кгс
Давление на грунт	1,04 кг/см ²
Радиус разворота (внутренний/внешний)	905/2020 мм
Стандартные шины	23x8.50-12
Масса	1430 кг

Стандартная комплектация:

- Hi-Flow система;
- 4WD гидростатический привод всех четырёх колёс с пропорциональным сервоприводом;
- DBS (система динамической блокировки);
- Джойстик с 11 функциями;
- Многодисковый стояночный тормоз;
- Телескопическая стрела с механизмом самовыравнивания;
- Высокоэффективные колёсные моторы;
- Охладитель гидравлического масла;
- Гидравлический мультиконнектор;
- ROPS-FOPS Уровень I (система защиты от опрокидывания - система защиты от падающих предметов);
- ЖК-графический дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, свет обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов);
- 2 передних рабочих фары;
- Эргономичное полностью регулируемое сиденье с подвеской, подлокотниками и ремнем безопасности.

* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен.

** Машина прямая, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

*** Машина полностью повернута, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен

Рабочие габариты модели MultiOne 6.3+

