

Многофункциональный сочлененный минипогрузчик MultiOne 10.8

Технические параметры минипогрузчика MultiOne 10.8:

Модель	MultiOne 10.8
Двигатель	Yanmar 4TNV98
Л.С.	72
Топливо	Дизель
Трансмиссия	Гидростатическая
Макс. Скорость	16-32 км/ч, 20-40 км/ч
Поток гидравлики	95 л/мин
Вылет стрелы	3,21 м
Опрокидывающая нагрузка*	2700 кг
Грузоподъемность **	2160 кг
Грузоподъемность при повороте ***	1700 кг
Отрывное усилие / 50 см	2200 кг
Тяговое усилие	2650 кгс
Давление на грунт	0,89 кг/см ²
Радиус разворота (внутренний/внешний)	1030/2550 мм
Стандартные шины	31X15.50-15 (400/50-15)
Масса	2140 кг

Стандартная комплектация:

- Hi-Flow система;
- 4WD гидростатический привод всех четырёх колёс с пропорциональным сервоприводом;
- DBS (система динамической блокировки);
- Делитель крутящего момента;
- Контроль мощности двигателя
- Телескопическая стрела с механизмом самовыравнивания;
- Мультифункциональный джойстик;
- Многодисковый стояночный тормоз;
- Высокоэффективный радиально-поршневые колесные мотор-редукторы;
- 2 скорости;
- Охладитель гидравлического масла;
- Гидравлический мультиконнектор;
- ROPS-FOPS Уровень I (система защиты от опрокидывания - система защиты от падающих предметов);
- ЖК-графический дисплей с запрограммированный сервис (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, техническое обслуживание свет, индикатор и прочее 14 индикаторы);
- 2 передних рабочих фары;
- Эргономичная полностью регулируемая подвеска;
- Сиденье с подлокотниками и ремнем безопасности.

* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен.

** Машина прямая, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

*** Машина полностью повернута, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен

Рабочие габариты модели MultiOne 10.8

